

e² 60 | DIE LÖSUNG FÜR SÄMTLICHE ANFORDERUNGEN



Niedrige Leistungsaufnahme
ab 0,03 W/(m³/h)

Druckstabil bis Klasse S1
nach DIN EN 13141-8

Verringerte Schallemissionen
bei optimiertem Schallschutz

Volumenstrom stufenlos einstellbar
bis 60 m³/h

Auch der Einbau einer ungeraden
Anzahl ist möglich

e²60 | TECHNISCHE DATEN



Eigenschaften	e ² 60	
Betriebsbereiche (deklarerter Volumenstrom*)	0-40 m ³ /h	0-60 m ³ /h
Wirkungsgrad	88 %	83 %
Stördruckempfindlichkeit** bei 20 Pa	Klasse S1	Klasse S2
	0 %	13,80 %
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI)** zwei Geräte + Steuerung und Netzteil	Klasse 0	Klasse 0
	0,11 W/(m ³ /h)	0,12 W/(m ³ /h)
Schalleistungspegel	36 dB(A)	42 dB(A)
Max. Leistungsaufnahme	3,3 W	
Netzspannung	12V DC	
Kernbohrung	162 mm	
Mindestwandstärke	280 mm (geringer auf Anfrage)	
Maße des Geräts	154 x 243 mm	
Kompatibilität	Alle 160er Systeme inkl. LUNOtherm und Außenhauben	
Einbaumöglichkeiten	Neubau und Sanierung	
Energieeffizienzklasse	 A+	

* nach DIN EN 13141-8

** nach DIN EN 13142

LUNOS Lüftungstechnik GmbH
für Raumluftsysteme
Wilhelmstraße 31 · 13593 Berlin

Telefon +49 30 362001-0
Telefax +49 30 362001-89

info@lunos.de · www.lunos.de



P044016 08.19

60 Jahre Qualität

www.lunos.de